

PRÉSENTATION

- Microphone 8 ou 15 zones pour une diffusion de messages en direct ou en différé : touches capacitives avec une LED verte associée à chaque bouton (zone) sélectionné.
- 3 touches de fonction : « Enregistrer », « Ecouter », « Diffuser ».
- Possibilité d'enregistrer jusqu'à 30 messages dans la mémoire interne du microphone.
- Haut parleur intégré pour écouter le message avant diffusion.
- Lecture d'un jingle configurable avant le message parlé.
- Archivage des messages vocaux.
- Supervision : SNMP v1 et v2c.



NORMES

- Normes applicables : EN 60950 - EN 55022 - EN 55024 - EN 62311.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Alimentation..... PoE (Power over Ethernet).
- Consommation max..... 8 W.
- Sensibilité..... -58dB ±2dB.
- Nombre de zones..... 8 ou 15.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Construction..... Ecran LCD avec 2 lignes de caractères :
 - Hauteur des caractères : 5 mm.
 - Caractères blanc sur fond bleu.
 - Caractères max par ligne : 12.
- Température de fonctionnement..... 0 à +50 °C.
- Indice de protection..... IP 31, IK06.
- Poids..... 450 g.
- Dimensions du pupitre..... L 198 x H 34/23 x P 167 mm.
- Longueur du col de signe (micro compris).. 330 mm.

RÉFÉRENCES

- 907 755..... Harmonys microphone 8 touches
- 907 756..... Harmonys microphone 15 touches



Dimensions en mm